

Bettleseleuchte - mit oder ohne Funktaster für Wandbefestigung

Aluminiumprofil in den nachfolgend beschriebenen Standardlängen verfügbar, weitere Längen und Ausführungen möglich. Standardmässig ist hier ein Funkmodul eingebaut. Dieses bietet mehrere Beschaltungsmöglichkeiten und Modi:

Funk, Herkömmlich über Serienschalter, Bluetooth und optional WLAN über Gateway.

Die Funkfunktion kann Stand Alone genutzt werden, es besteht hier auch noch die Möglichkeit der Erweiterungsfähigkeit über weitere parallel geschaltete Taster.



Detail Wandbefestigung



Schnitt – Profil an der Wand



Bettleseleuchte 70 RF/BLE

in den Standard-Längen 675mm, 955mm, 1235mm

direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, optional 4000K ohne Aufpreis.

Aluprofil mit integriertem Funkempfänger-/Bluetooth-Modul 2 Kanal.

Profile können auch in beliebigen Längen gefertigt werden, fragen Sie uns hierzu.

Anordnung frei wählbar, gem. Platineneinsätzen bis 3m (siehe Bild) ohne sichtbaren Profilstoß.

Hier ein Beispiel einer längeren Variante, abgestimmt auf die Nutzung:




integriertes Funk-/Bluetooth-Modul – Schaltmodul 2-fach: Der Funkmodus ist Stand-Alone verwendbar, es können auch noch mehr Funktaster parallel geschaltet werden. Die Bluetooth Funktion befindet sich zudem im Modul und könnte auch genutzt werden (auch optional erweiterbar auf WLAN, mit Gateway).

Das Funk-Empfangs-Modul ist in der Leuchte integriert.
Der Indirekt- und Direkt-Teil der Leuchte kann somit separat geschaltet werden.



Passender Funk-Taster, der im Raum frei platziert werden kann. Entfernung (max. 25m) spielt hier keine Rolle, da Funkverbindung. Der Taster hat eine Magnethalterung im Rahmen und kann entnommen werden. Taster kann auch auf die Wand aufgeklebt oder mit Schrauben befestigt werden.





Bettleseuchte 70 RF/BLE,
in 675mm in der Lichtfarbe 3000K

Standard Oberflächen

Aluminium natureloxiert

RAL 9016 FS Verkehrsweiss pulverbeschichtet

RAL 9005 FS Tiefschwarz pulverbeschichtet

sämtliche RAL-Farben auf Anfrage und Aufpreis.

Enddeckel und Öffnung werkzeuglos, inkl. passendem Zubehör.

Homogene Ausleuchtung über die satinierte Abdeckung für den Direkt- und Indirektanteil.



TECHNISCHE DATEN

Bettleseleuchte, Länge 675mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet; Profil BxH 48x70mm, direkt: LED 12W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 12W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, optional in den Farben alu-natur, eloxiert oder schwarz

Bettleseleuchte, Länge 955mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet; Profil BxH 48x70mm, direkt: LED 18W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 18W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, optional in den Farben alu-natur, eloxiert oder schwarz

Bettleseleuchte, Länge 1235mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet; Profil BxH 48x70mm, direkt: LED 24W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 24W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, optional in den Farben alu-natur, eloxiert oder schwarz

Mit Funkempfänger-/Bluetoothmodul 2 Kanal und Ansteuerung:

Bettleseleuchte RF/BLE, Länge 675mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet, mit integriertem Funkempfänger-/Bluetoothmodul 2 Kanal, Profil BxH 48x70mm, direkt: LED 12W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 12W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, 75mm Blindabdeckung für eingebautes RF-/Bluetooth Steuergerät, optional in den Farben alu-natur eloxiert oder schwarz

Bettleseleuchte RF/BLE, Länge 955mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet, mit integriertem Funkempfänger-/Bluetoothmodul 2 Kanal, Profil BxH 48x70mm, direkt: LED 18W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 18W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, 75mm Blindabdeckung für eingebautes RF-/Bluetooth Steuergerät, optional in den Farben alu-natur, eloxiert oder schwarz

Bettleseleuchte RF/BLE, Länge 1235mm,direkt/indirekt getrennt schaltbar Lichtfarbe 3000K, Aluprofil weiss pulverbeschichtet, mit integriertem Funkempfänger-/Bluetoothmodul 2 Kanal, Profil BxH = 48x70mm, direkt: LED 24W, 3000K 3150lm/m, indirekt: LED 24W, 3000K 3150lm/m, Diffusor satiniert, LED-Konverter nicht dimmbar integriert direkt/indirekt getrennt schaltbar, inkl. Enddeckel und Halterungen für Wandmontage, 75mm Blindabdeckung für eingebautes RF-/Bluetooth Steuergerät, optional in den Farben alu-natur eloxiert oder schwarz

Der Weg zu Ihrem
Ansprechpartner:



HLT Lichttechnik GmbH
Keplerstr. 7, 74072 Heilbronn
hlt-lichttechnik.de

E-Mail:
info@hlt-lichttechnik.de